

БОРТОВОЙ С КМУ САДКО 9

C42A33-0030-76-H68-95-00-000

9 479 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
4515

⚖ Полная масса
9000

🚗 Тип привода
4x4

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН В ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12V

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

трансформируемые сиденья второго ряда;
дневные ходовые огни; устройство вызова
экстренных оперативных служб с ручным
включением и автоматическим срабатыванием
при опрокидывании;

Загрузочное пространство

бортовая платформа с дугами и тентом

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная,
семиместная, трехдверная

Категория транспортного средства

N2G - Транспортные средства повышенной
проходимости, предназначенные для перевозки
грузов и имеющие технически допустимую
максимальную массу более 3,5 т, но не более 12
т

Категория водительских прав

C

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с
разделением по осям, с АБС, передние и задние
тормозные механизмы барабанного типа

МАССА

Полная масса, кг

9000

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53445

Экологический класс
евро-3

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
4433

Мощность двигателя, л.с.
169

Крутящий момент, Н*м
662

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

Раздаточная коробка
механическая, с ручным управлением

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
2 года или 100 000 км

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
4515

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КМУ

Тип конструкции КМУ
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм
3600

Внешняя высота платформы, мм
430

Внутренняя ширина платформы, мм
2200

Внешняя ширина платформы, мм
2300

Внутренняя длина платформы, мм
3530

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.
6

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель
ИНМАН ИТ-77 (Россия)

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг
6,78/1100

Грузовой момент, т/м
7,5

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
0/3000

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы
Стальной

Пол бортовой платформы
Транспортная фанера 18 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров
2 ,спереди

Управление работой КМУ
Рычаги управления на колонне

Боковая защита
Алюминиевая

Боковые габаритные фонари
Имеются

Вид САТ
Бортовой с КМУ

Навесное бурильное оборудование
Отсутствует

Освещение
Фара освещения рабочей зоны

Крепление груза
Петли крепления

Дополнительно
Максимальная высота подъема 8 м