

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-M29-19-00-000

8 955 000,00 Р* ~~9 255 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
5750

⚖ Полная масса
18000

⚙ Тип привода
4x2

⛽ Тип топлива
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение
устройство вызова экстренных оперативных служб;

Категория транспортного средства
N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

Кабина (Кузов)
цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

МАССА

Полная масса, кг

18000

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

5750

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция бескаркасный сэндвич	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя двери/ пол) ЭППС 80/ 60/ 100/ 85/ 100 мм
Вместимость европаллет, ед. 18	Объем, м3 46,2
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 7630x2460x2470	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 7800x2590x2700
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м ² °C не более 0,4	

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим -20°...+10 °C	Производитель и модель ХОУ Carrier Citimax 1000
--------------------------------------	--

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) армированный пластик
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) плакированный металл	Покрытие пола транспортная фанера 24 мм
Дополнительное напольное покрытие алюминий рифленый	

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка алюминий рифленый 250 мм
--	--

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг нержавеющая сталь	Ручка замка тип Дельта
Фиксатор нержавеющий, «Т»-образный	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу

-

Обтекатель

-

Освещение фургона
светодиодное

Прочее
камера заднего вида

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт

-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик

-

Вид САТ
Рефрижератор

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .