

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-76-127-77-00-201

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса  
18000



Тип привода  
4x2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
6.7

Крутящий момент, Н\*м  
956

Наименование двигателя  
Cummins

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
3 года без ограничения пробега

Гарантия  
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

### ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC/VSF  
барабанные тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Внутренние размеры, ДхШхВ, мм |
| 5400x2550x600                         | 5305x2450x600                 |

## КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм     | Внешняя ширина платформы, мм   |
| 5400                            | 2550                           |
| Внешняя высота платформы, мм    | Внутренняя длина платформы, мм |
| 600                             | 5300                           |
| Внутренняя ширина платформы, мм |                                |

2450

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
13

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель<br>ИНМАН ИТ-150 (Россия)  | Грузовой момент, т/м<br>15                             |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг<br>19/300 | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг<br>2,2/7050 |

МАТЕРИАЛЫ

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал бортовой платформы<br>Алюминий | Пол бортовой платформы<br>Транспортная фанера |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Кол-во аутригеров<br>4                                 | Навесное бурильное оборудование<br>Отсутствует      |
| Управление работой КМУ<br>Рычаги управления на колонне | Освещение<br>2 фары освещения рабочей зоны          |
| Боковая защита<br>Имеется                              | Крепление груза<br>Петли крепления                  |
| Боковые габаритные фонари<br>Имеются                   | Дополнительно<br>Максимальная высота подъема 19,5 м |
| Вид САТ<br>Бортовой с КМУ                              |                                                     |