

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-76-128-77-00-204

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

18000



Тип привода

4x2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6.7

Крутящий момент, Н\*м

956

Наименование двигателя

Cummins

Мощность двигателя, л.с.

262

Экологический класс

евро-5

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Гарантия

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
барабанные тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
6800х2550х600

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
6705х2450х600

## КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
6800

Внешняя ширина платформы, мм  
2550

Внешняя высота платформы, мм  
600

Внутренняя длина платформы, мм  
6700

Внутренняя ширина платформы, мм  
2450

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
16

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель                 | Грузовой момент, т/м                       |
| NLC-8016 (Ю.Корея)                         | 16                                         |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг |
| 19,8/630                                   | 2,0/8000                                   |

МАТЕРИАЛЫ

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал бортовой платформы | Пол бортовой платформы |
| Алюминий                    | Транспортная фанера    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Кол-во аутригеров            | Навесное бурильное оборудование  |
| 2 ,спереди 2, сзади          | Отсутствует                      |
| Управление работой КМУ       | Освещение                        |
| Рычаги управления на колонне | Фара освещения рабочей зоны      |
| Боковая защита               | Крепление груза                  |
| Алюминиевая                  | Петли крепления                  |
| Боковые габаритные фонари    | Дополнительно                    |
| Имеются                      | Максимальная высота подъема 22 м |
| Вид САТ                      |                                  |
| Бортовой с КМУ               |                                  |