

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗОН NEXT 8.7 T

C43R33-1070-26-A69-60-00-900

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

8700



Тип привода

4x2



Количество мест

1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория водительских прав
С

Категория транспортного средства
N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
4.4

Крутящий момент, Н*м
662

Наименование двигателя
ЯМЗ 534

Мощность двигателя, л.с.
169

Экологический класс
евро-5

МАССА

Полная масса, кг
8700

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
8 лет без ограничения пробега

Гарантия
3 года или 200 000 км

Межсервисный интервал
20000 км

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ШИНЫ

Размерность шин
8,25 R20

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

Конструкция бескаркасный сэндвич	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм
Вместимость европаллет, ед. 8	Объем, м3 26,2
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 4990x2290x2290	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 5100x2400x2400
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м ² °С не более 0,6	

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) армированный пластик	Внешняя обшивка (задние двери) армированный пластик
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) армированный пластик	Покрытие пола транспортная фанера 18 мм
Дополнительное напольное покрытие GripStar	

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка алюминиевый профиль 190 мм
--	--

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

Ручка замка
тип PUSH

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу
-

Обтекатель
-

Освещение фургона
светодиодное

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Изотермический фургон

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт
-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ
наличие

Прочее
-