

БАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО NEXT

C41A23-1050-10-182-28-00-013

7 188 000,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

6850



Тип привода

4x4

Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), м*

3,7х2,4х2,0

Кол-во посадочный мест*

15

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

+ 3000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВОД

Тип привода
4x4

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
барабанные тормоза всех колес

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива дизель	Наименование двигателя -
Объем двигателя, л 4.4	Мощность двигателя, л.с. 150
Крутящий момент, Н*м 550	Экологический класс евро-5

МАССА

Полная масса, кг
6850

ШИНЫ

Размерность шин
12.00R18, 325/95R18

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

Раздаточная коробка
механическая, с ручным управлением

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

3720x2260x1910

ППС 40

Объем, м3

16

Внутренняя длина фургона, мм

3720

Внутренняя ширина фургона, мм

2260

Внутренняя высота фургона, мм

1910

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочных мест

15

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3

16

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель

Пенополистирол марки ПСБ-С-25

Наружная обшивка

Плакированный металл 0,55

Внутренняя обшивка

Ламинированная фанера

ФУРНИТУРА

Фурнитура

Оцинкованная

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон

Заниженное основание у боковой двери,
выдвижная лестница

Окна

Окна со сдвижными форточками - 3, глухими - 2

Другое

Габаритное и контурное освещение. Держатель
запасного колеса на задней стенке с
механизмом подъема. Пластиковые крылья.

Автономный отопитель

теплопроизводительность 4,0 кВт

Боковые двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

Освещение внутри фургона

Имеется

Вид САТ

Вахтовый автобус

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем