

## ВАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО NEXТ

C41A23-1050-10-259-28-00-013

7 205 000,00 ₪\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

6850



Тип привода

4x4

Внутренние размеры фургона (ДxШxВ), м\*

3,7x2,4x2,0

Кол-во посадочный мест\*

20

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

+ 3000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПРИВОД

Тип привода

4x4

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

-

Объем двигателя, л

4.4

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н\*м

550

Экологический класс

евро-5

### МАССА

Полная масса, кг

6850

### ШИНЫ

Размерность шин

12.00R18, 325/95R18

### ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

Раздаточная коробка  
механическая, с ручным управлением

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,  
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ППС 40

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм	3720x2260x1910
-------------------------------	----------------

Объем, м3	16	Внутренняя длина фургона, мм	3720
-----------	----	------------------------------	------

Внутренняя ширина фургона, мм	2260	Внутренняя высота фургона, мм	1910
-------------------------------	------	-------------------------------	------

## ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочных мест  
20

## ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3  
16

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель	Пенополистирол марки ПСБ-С-25	Наружная обшивка	Плакированный металл 0,55
------------	-------------------------------	------------------	---------------------------

Внутренняя обшивка  
Ламинированная фанера

## ФУРНИТУРА

Фурнитура

Оцинкованная

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон

Заниженное основание у боковой двери,  
выдвижная лестница

Боковые двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

Окна

Окна со сдвижными форточками - 3, глухими - 2

Освещение внутри фургона

Имеется

Другое

Габаритное и контурное освещение. Держатель  
запасного колеса на задней стенке с  
механизмом подъема. Пластиковые крылья.

Автономный отопитель

теплопроизводительность 4,0 кВт

Вид САТ

Вахтовый автобус

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем